



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ RESOPRIM 55 B

Page: 1

Date de compilation: 18/04/2016

Révision: 13/07/2020

N° révision: 1

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit: RESOPRIM 55 B

Synonymes: DURCISSEUR A BASE D'AMINE CYCLOALIPHATIQUE, MODIFIE

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Utilisation du produit: Durcisseur pour résines époxy.

Nom de la société: RESITECNIC

74 rue de la gare

38 110 Cessieu

Tél: 04 69 31 45 68

Email: commercial@resomarbres.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Tél (en cas d'urgence): Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

Classification (CLP): Acute Tox. 4: H302+332; Aquatic Chronic 3: H412; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1A: H317

Effets indésirables: Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2. Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage:

Mentions de danger: H302+332: Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.

H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Pictogrammes de danger: GHS05: Corrosion

GHS07: Point d'exclamation



[suite...]

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RESOPRIM 55 partie B

Page: 2

Mentions d'avertissement: Danger

Conseils de prudence: P260: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301+330+331: EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+361+353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.

P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P304+340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P405: Garder sous clef.

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

2.3. Autres dangers

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

PBT: Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.

Ingrédients dangereux:

ALCOOL BENZYLIQUE. - Numéro d'enreg. REACH: 01-2119492630-38-XXXX

EINECS	CAS	PBT / WEL	Classification (CLP)	Pour cent
202-859-9	100-51-6	-	Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319	30-45%

4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, PRODUITS DE REACTION OLIGOMERIQUES AVEC LE 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE, PRODUITS DE REACTION AVEC LA 3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE. - Numéro d'enreg. REACH: 01-2119965165-33-0021

500-101-4	38294-64-3	-	Skin Corr. 1B: H314; Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 3: H412	30-45%
-----------	------------	---	--	--------

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE. - Numéro d'enreg. REACH: 01-2119514687-32-XXXX

220-666-8	2855-13-2	-	Acute Tox. 4: H302+312; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1A: H317; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318	3-15%
-----------	-----------	---	---	-------

[suite...]

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RESOPRIM 55 partie B

Page: 3

4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, PRODUITS DE REACTION OLIGOMERIQUE AVEC LE
1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE, PRODUITS DE REACTION AVEC LA M-PHENYLENEBIS(METHYLAMINE). -

Numéro d'enreg. REACH: 01-2119965162-39-0009

500-302-7	113930-69-1	-	Skin Corr. 1B: H314; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1: H317	3-15%
-----------	-------------	---	--	-------

M-PHENYLENEBIS(METHYLAMINE). - Numéro d'enreg. REACH: 01-2119480150-50-XXXX

216-032-5	1477-55-0	-	Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1B: H317; Aquatic Chronic 3: H412; Acute Tox. 4: H332; -: EUH071	3-15%
-----------	-----------	---	--	-------

ACIDE SALICYLIQUE. - Numéro d'enreg. REACH: 01-2119486984-17-XXXX

200-712-13	69-72-7	-	Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Repr. 2: H361d	<3%
------------	---------	---	--	-----

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Contact avec la peau: Enlever immédiatement tous vêtements et chaussures souillés ou éclaboussés à moins qu'ils ne collent à la peau. Tremper la peau affectée dans beaucoup d'eau pendant 10 minutes ou plus si la substance persiste sur la peau. Transférer à l'hôpital en cas de brûlures ou de symptômes d'empoisonnement.

Contact avec les yeux: Rincer l'oeil avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Transférer à l'hôpital pour un examen approfondi.

Ingestion: Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas provoquer le vomissement. Donner 1 grand verre d'eau à boire toutes les 10 minutes. Si le blessé est inconscient, vérifier la respiration et pratiquer la respiration artificielle le cas échéant. Si le blessé est inconscient et que la respiration est bonne, le mettre en position de réanimation. Transférer à l'hôpital le plus rapidement possible.

Inhalation: Écarter la victime du lieu d'exposition, tout en s'assurant de sa propre sécurité durant l'opération. Si le blessé est inconscient et que la respiration est bonne, le mettre en position de réanimation. Si le blessé est conscient, veiller à le faire asseoir ou le faire coucher. Si la respiration devient saccadée, faire asseoir le blessé et lui faire inhaler de l'oxygène si disponible. Transférer à l'hôpital aussitôt que possible.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Contact avec la peau: Risque de formation de cloques. Risque d'ulcération progressive si le traitement n'est pas immédiat.

Contact avec les yeux: Risque de brûlure de la cornée. Risque de provoquer des lésions permanentes.

Ingestion: Risque de brûlure corrosive du contour des lèvres. Risque de vomissement de sang. Risque de saignement de la bouche ou du nez.

Inhalation: Risque de respiration saccadée avec sensation de brûlure dans la gorge. L'exposition peut entraîner la toux ou des problèmes respiratoires.

[suite...]

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RESOPRIM 55 partie B

Page: 4

Effets différés / immédiats: Risque d'effets immédiats suite à une exposition à court terme.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Traitement immédiat / spécifique: Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

Moyens d'extinction: Dioxyde de carbone. Vaporisation à l'eau. Buée. Poudre chimique inerte. Mousse d'alcool ou de polymère. Refroidir les conteneurs en les pulvérisant avec de l'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers d'exposition: Corrosif. En cas de combustion, émet des fumées toxiques.

5.3. Conseils aux pompiers

Conseils aux pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vêtements de protection pour empêcher tout contact avec la peau et les yeux.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles: Prévenir immédiatement la police et les pompiers. A l'extérieur, veiller à ce que les personnes présentes soient du côté du vent et loin de la zone dangereuse. Marquer les endroits contaminés à l'aide de pancartes et empêcher le personnel non autorisé d'y accéder. Ne tenter aucune action sans avoir préalablement enfilé des vêtements de protection appropriés - voir la section 8 de la FDS. Tourner le conteneur qui fuit de sorte que la fuite se présente vers le haut pour empêcher que du liquide s'échappe.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Préc's pour l'environnement: Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières. Contenir le déversement en utilisant un système de rétention.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédures de nettoyage: Le nettoyage ne doit être exécuté que par du personnel qualifié qui connaît bien la substance spécifique. Absorption par de la terre sèche ou du sable. Transférer dans un conteneur hermétique et bien étiqueté pour l'élimination par des moyens appropriés.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres sections: Se reporter à la section 8 de la fiche technique de sécurité. Se reporter à la section 13 de la fiche technique de sécurité.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Cond's pour la manipulation: Éviter tout contact direct avec la substance. Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé. Ne pas manipuler dans un espace restreint et fermé. Éviter que la formation ou la présence de buée dans l'air.

[suite...]

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RESOPRIM 55 partie B

Page: 5

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Veiller à maintenir le conteneur hermétiquement fermé.

Emballage approprié: A ne conserver que dans l'emballage d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Utilisations finales particulières: Donnée non disponible.

Valeurs limites d'exposition: Donnée non disponible.

DNEL/PNEC

Ingrédients dangereux:

ALCOOL BENZYLIQUE.

Type	Exposition	Valeur	La population	Effet
DNEL	Inhalation (doses répétées)	22 mg/m3	Les travailleurs	Systémique
DNEL	Cutanée (doses répétées)	8 mg/kg bw/d	Les travailleurs	Systémique
DNEL	Inhalation (doses répétées)	5.4 mg/m3	La population en général	Systémique
DNEL	Orale (doses répétées)	4 mg/kg bw/d	La population en général	Systémique
PNEC	Eau douce	1 mg/l	-	-
PNEC	Eau de mer	0.1 mg/l	-	-
PNEC	Sédiments d'eau douce	5.27 mg/kg sed	-	-
PNEC	Sédiments marins	0.0527 mg/kg sed	-	-
PNEC	Sol (agricole)	0.456 mg/kg sed	-	-
DNEL	Inhalation	110 mg/m3	Les travailleurs	Systémique

4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, PRODUITS DE REACTION OLIGOMERIQUES AVEC LE 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE, PRODUITS DE REACTION AVEC LA 3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE.

Type	Exposition	Valeur	La population	Effet
PNEC	Fresh water (intermittent releases)	0.111 mg/l	-	-
PNEC	Eau de mer	0.001 mg/l	-	-
PNEC	Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées	10 mg/l	-	-
PNEC	Chaîne alimentaire	1 mg/kg food	-	-
DNEL	Inhalation (doses répétées)	0.493 mg/m3	Les travailleurs	Systémique
DNEL	Cutanée (doses répétées)	0.14 mg/kg bw/day	Les travailleurs	Systémique

[suite...]

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RESOPRIM 55 partie B

Page: 6

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE.

Type	Exposition	Valeur	La population	Effet
PNEC	Eau douce	0.06 mg/l	-	-
PNEC	Eau de mer	0.006 mg/l	-	-
PNEC	Sédiments d'eau douce	5.784 mg/kg sed	-	-
PNEC	Sédiments marins	0.578 mg/kg sed	-	-
PNEC	Sol (agricole)	1.121 mg/kg	-	-
PNEC	Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées	3.18 mg/l	-	-

4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, PRODUITS DE REACTION OLIGOMERIQUES AVEC LE 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE, PRODUITS DE REACTION AVEC LA M-PHENYLENEBIS(METHYLAMINE).

Type	Exposition	Valeur	La population	Effet
PNEC	Fresh water (intermittent release)	0.015 mg/l	-	-
PNEC	Eau de mer	0.001 mg/l	-	-
PNEC	Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées	8.889 mg/l	-	-
PNEC	Chaîne alimentaire	3.33 mg/kg food	-	-
DNEL	Inhalation (doses répétées)	0.493 mg/m3	Les travailleurs	Systémique
DNEL	Cutanée (doses répétées)	0.14 mg/kg bw/day	Les travailleurs	Systémique

M-PHENYLENEBIS(METHYLAMINE).

Type	Exposition	Valeur	La population	Effet
DNEL	Inhalation (doses répétées)	1.2 mg/m3	Les travailleurs	Systémique
DNEL	Cutanée	0.33 mg/kg bw/d	Les travailleurs	Systémique
PNEC	Eau douce	0.094 mg/l	-	-
PNEC	Eau de mer	0.0094 mg/l	-	-
PNEC	Sédiments d'eau douce	0.43 mg/kg sed	-	-
PNEC	Sédiments marins	0.043 mg/kg sed	-	-

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé.

Protection respiratoire: Un appareil de respiration autonome doit être disponible en cas d'urgence.

Protection des mains: Gants résistants aux bases. Délai de rupture de la matière constitutive du gant > 8 heures.

Protection des yeux: Lunettes de sécurité à protection intégrale. S'assurer qu'une oeillère est à proximité immédiate.

Protection de la peau: Vêtement de protection imperméable.

Environnementaux: Se reporter à la législation spécifique de l'État membre pour prendre connaissance des exigences en vertu de la législation communautaire environnementale. Le sol du magasin de stockage doit être imperméable pour empêcher la fuite de liquides.

[suite...]

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RESOPRIM 55 partie B

Page: 7

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État: Liquide

Couleur: Jaune clair

Odeur: Aminée

Degré d'évaporation: Négligeable

Comburant: Donnée non disponible.

Solubilité dans l'eau: Donnée non disponible.

Viscosité, valeur: 150-450

Viscosité, méthode: Viscosité dynamique @ 25°C, mPa.s

Point/Domaine d'ébul. °C: >200

Point/Domaine de fusion °C: Donnée non disponible.

Limites d'inflam. %: infér: Donnée non disponible.

supér: Donnée non disponible.

Pt d'éclair °C: >100

Coeff. de part. n-octanol/eau: Donnée non disponible.

Auto-inflammabilité°C >360

Pression de vapeur: 0.1 mbar @ 20°C

Densité relative: 1.02 @ 23°C

pH: Donnée non disponible.

VOC g/l: Donnée non disponible.

9.2. Autres informations

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Autres informations: Non applicable.

Réactivité: Stable dans les conditions de transport ou de stockage recommandées.

10.2. Stabilité chimique

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales.

Réactions dangereuses: Aucune réaction dangereuse dans des conditions normales de transport ou de stockage.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter: Chaleur. Lumière solaire directe.

10.5. Matières incompatibles

10.6. Produits de décomposition dangereux

Matières à éviter: Oxydants forts. Acides forts.

Produits de décomp. dang: En cas de combustion, émet des fumées toxiques.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

[suite...]

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RESOPRIM 55 partie B

Page: 8

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité:

Voie	Espèce	Essai	Valeur	Unités
ORAL	RAT	LD50	> 1000	mg/kg

Ingrédients dangereux:

ALCOOL BENZYLIQUE.

DERMAL	RBT	LD50	>2000	mg/kg
IVN	RAT	LD50	53	mg/kg
ORL	RAT	LD50	1620	mg/kg
VAPOURS	RAT	4H LC50	>10	mg/l

4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, PRODUITS DE REACTION OLIGOMERIQUES AVEC LE 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE, PRODUITS DE REACTION AVEC LA 3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE.

DERMAL	HMN (in vitro)	OECD 431	Corrosive	-
ORAL	RAT	OECD 408	NOAEL: 10	mg/kg bw/day

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE.

DERMAL	RAT	LD50	> 2000	mg/kg
ORAL	RAT	LD50	1030	mg/kg
VAPOURS	RAT	4H LC50	> 5.01	mg/l

4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, PRODUITS DE REACTION OLIGOMERIQUES AVEC LE 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE, PRODUITS DE REACTION AVEC LA M-PHENYLENEBIS(METHYLAMINE).

DERMAL	HMN (in vitro)	OECD431	Corrosive	-
ORAL	RAT	OECD408	NOAEL: 10	mg:kg bw/d

M-PHENYLENEBIS(METHYLAMINE).

DERMAL	RBT	LD50	>3100	mg/kg
DUST/MIST	RAT	4H LC50	1.34	mg/l
ORAL	RAT	LD50	930	mg/kg

ACIDE SALICYLIQUE.

DERMAL	RAT	LD50	>2000	mg/kg
ORAL	RAT	LD50	891	mg/kg

[suite...]

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RESOPRIM 55 partie B

Page: 9

Dangers pertinents pour le produit:

Danger	Voie	Base
Toxicité aiguë (ac. tox. 4)	INH ING	Dangereux : calculé
Corrosion cutanée/irritation cutanée	DRM	Dangereux : calculé
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	OPT	Dangereux : calculé
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	-	Dangereux : calculé

Symptômes / Voies d'exposition

Contact avec la peau: Risque de formation de cloques. Risque d'ulcération progressive si le traitement n'est pas immédiat.

Contact avec les yeux: Risque de brûlure de la cornée. Risque de provoquer des lésions permanentes.

Ingestion: Risque de brûlure corrosive du contour des lèvres. Risque de vomissement de sang. Risque de saignement de la bouche ou du nez.

Inhalation: Risque de respiration saccadée avec sensation de brûlure dans la gorge. L'exposition peut entraîner la toux ou des problèmes respiratoires.

Effets différés / immédiats: Risque d'effets immédiats suite à une exposition à court terme.

Autres informations: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Ingrédients dangereux:

ALCOOL BENZYLIQUE.

ALGAE	72H IC50	700	mg/l
BLUEGILL (Lepomis macrochirus)	96H LC50	10000	µg/l
Scenedesmus Subspicatus	96H EC50	640	mg/l

4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, PRODUITS DE REACTION OLIGOMERIQUES AVEC LE 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE, PRODUITS DE REACTION AVEC LA 3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE.

Daphnia magna	48H EC50	11.1	mg/l
FISH	48H LC50	70.7	mg/l

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE.

Bacteria	18H EC10	1120	mg/l
Daphnia magna	48H EC50	23	mg/l
FISH (Leuciscus Idus)	96H LC50	110	mg/l
Scenedesmus Subspicatus	72H EC50	>50	mg/l

[suite...]

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RESOPRIM 55 partie B

Page: 10

4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, PRODUITS DE REACTION OLIGOMERIQUES AVEC LE 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE, PRODUITS DE REACTION AVEC LA M-PHENYLENEBIS(METHYLAMINE).

Daphnia magna	48H EC50	1.46	mg/l
FISH	96H LC50	64.0	mg/l

M-PHENYLENEBIS(METHYLAMINE).

Daphnia magna	48H EC50	15.2	mg/l
FISH	96H LC50	87.6	mg/l
GREEN ALGA (Selenastrum capricornutum)	72H EC50	20.3	mg/l

ACIDE SALICYLIQUE.

FISH	96H LC50	1380	mg/l
------	----------	------	------

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité: Difficilement biodégradable

12.3. Potentiel de bioaccumulation

12.4. Mobilité dans le sol

Potentiel de bioaccumulation: Aucune bioaccumulation éventuelle.

Mobilité: Donnée non disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

12.6. Autres effets néfastes

PBT: Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.

Effets nocifs divers: Nocif pour les organismes aquatiques.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Opérations d'élimination: Transférer dans un conteneur approprié et faire appel à une société spécialisée dans l'élimination des déchets.

Opérations de récupération: Non applicable.

Code CED: 07 07 08

Élimination des emballages: Faire appel à une société spécialisée dans l'élimination des déchets.

Note: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions régionales ou nationales relatives à l'élimination des déchets.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

N° ONU: UN2735

[suite...]

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RESOPRIM 55 partie B

Page: 11

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Nom d'expédition: POLYAMINES LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
(Isophoronediamine, mélange)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

14.4. Groupe d'emballage

Classe de transport: 8

Groupe d'emballage: III

14.5. Dangers pour l'environnement

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Dangereux pour l'environnement: Non

Polluant marin: Non

Précautions particulières: Aucune précaution particulière.

Code tunnel: E

Catégorie de transport: 3

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Règlements spécifiques: Non applicable.

Éval. de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour la substance ou le mélange par le fournisseur.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Autres informations

Autres informations: Cette fiche de données de sécurité conforme au Règlement No. 2015/830.

Sections modifiées depuis la dernière version:

1

2

3

8

11

12

Phrases de rubrique 2 et 3: EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires.

H302: Nocif en cas d'ingestion.

H302+312: Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.

H302+332: Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.

H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

[suite...]

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RESOPRIM 55 partie B

Page: 12

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H332: Nocif par inhalation.

H361d: Susceptible de nuire au fœtus.

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Signification des abréviations: PNEC = predicted no effect concentration

DNEL = derived no effect level

LD50 = median lethal dose

LC50 = median lethal concentration

LDLO = lethal dose low

EC50 = median effective concentration

IC50 = median inhibitory concentration

dw = dry weight

bw = body weight

cc = closed cup

oc = open cup

MUS = mouse

GPG = guinea pig

RBT = rabbit

HAM = hamster

HMN = human

MAM = mammal

PGN = pigeon

IVN = intravenous

IPR = intraperitoneal

SCU = subcutaneous

ORL = oral

SKN = skin

DRM = dermal

OCC = ocular/corneal

OPT = optical

ING = ingestion

INH = inhalation

PCP = physico-chemical properties

Désistement juridique: Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et seront utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas tenue responsable des dégâts résultant de la manipulation ou du contact avec le produit susmentionné.